



















EL PRECIO DE TODOS ESTOS PRODUCTOS ESTAN SIN IVA










Nota: por la compra de 30 unidades de cualquier referencia se da por obsequio la impresora thermofox



MATERIALES THERMOFOX

Tipo de material	Referencia	# pedido	Imagen	Descripcion	
Entubado termorretráctil	MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK	803923		Longitud: 1,8 m Ancho: 5 mm Diámetro de cable: 1 mm ... 3,2 mm cartucho, blanco con impresión negra tipo de montaje: inserción	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 166.800,00
Entubado termorretráctil	MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK	803924		Longitud: 1,8 m Ancho: 9 mm Diámetro de cable 1,6 mm ... 4,8 mm cartucho, blanco con impresión negra tipo de montaje: inserción	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 186.375,00
Entubado termorretráctil	MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK	803925		Longitud : 1,8 m Ancho : 10 mm Diámetro de cable : 2,1 mm ... 6,4 mm cartucho, blanco con impresión negra tipo de montaje: inserción	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 213.300,00
Entubado termorretráctil	MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK	803926		Longitud : 1,8 m Ancho : 16 mm Diámetro de cable 3,2 mm ... 9,5 mm cartucho, blanco con impresión negra tipo de montaje: inserción	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 240.150,00

Entubado termorretráctil	MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK	803927		Longitud : 1,8 m Ancho : 5 mm Diámetro de cable 1,6 mm ... 3,2 mm cartucho, blanco con impresión negra tipo de montaje: inserción	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 166.800,00
Entubado termorretráctil	MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK	803928		Longitud : 1,8 m Ancho : 9 mm Diámetro de cable : 2,4 mm ... 4,8 mm cartucho, blanco con impresión negra tipo de montaje: inserción	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 186.375,00
Entubado termorretráctil	MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK	803929		Longitud : 1,8 m Ancho : 10 mm Diámetro de cable : 3,2 mm ... 6,4 mm cartucho, blanco con impresión negra tipo de montaje: inserción	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 213.300,00
Entubado termorretráctil	MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK	803930		Longitud : 1,8 m Ancho : 16 mm Diámetro de cable : 4,8 mm ... 9,5 mm cartucho, blanco con impresión negra tipo de montaje: inserción	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 240.150,00
Etiqueta	MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK	803979		Longitud : 8 m Ancho : 4,2 mm cartucho, transparente con impresión negra tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 74.250,00

Etiqueta	MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK	803981		Longitud : 8 m Ancho : 9,5 mm cartucho, transparente con impresión negra tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 76.875,00
Etiqueta	MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK	803982		Longitud : 5,5 m Ancho : 6,35 mm cartucho, transparente con impresión negra tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 95.100,00
Etiqueta	MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK	803983		Longitud : 5,5 m Ancho : 9,5 mm cartucho, transparente con impresión negra tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 104.700,00
Etiqueta de marcador de cables	MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK	803931		Longitud : 6,5 m Ancho : 18 mm Diámetro de cable : hasta 3 mm Rollo, blanco, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 10 mm	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 111.450,00
Etiqueta de marcador de cables	MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK	803932		Longitud : 6,5 m Ancho : 24 mm Diámetro de cable : hasta 5 mm Rollo, blanco, clase de montaje: pegado, superficie útil: sin fin x 10 mm	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 134.475,00

Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH	803953		Longitud : 8 m Ancho : 18 mm cartucho, verde con impresión blanca, tipo de montaje: adhesión	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 96.000,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH	803954		Longitud : 8 m Ancho : 24 mm cartucho, verde con impresión blanca, tipo de montaje: adhesión	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 115.275,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK	803955		Longitud : 8 m Ancho : 10 mm cartucho, naranja con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 88.625,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK	803956		Longitud : 8 m Ancho : 12 mm cartucho, naranja con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 89.525,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK	803957		Longitud : 8 m Ancho : 18 mm cartucho, naranja con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 96.000,00

Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK	803958		Longitud : 8 m Ancho : 24 mm cartucho, naranja con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 115.275,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH	803959		Longitud : 8 m Ancho : 10 mm cartucho, rojo con impresión blanca, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 88.625,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK	803933		Longitud : 6 m Ancho : 10 mm cartucho, blanco con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 92.250,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK	803934		Longitud : 6 m Ancho : 12 mm cartucho, blanco con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 96.000,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK	803936		Longitud : 6 m Ancho : 18 mm cartucho, blanco con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 105.675,00

Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK	803937		Longitud : 8 m Ancho : 10 mm cartucho, blanco con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 88.625,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK	803938		Longitud : 8 m Ancho : 12 mm cartucho, blanco con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 89.525,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK	803939		Longitud : 8 m Ancho : 18 mm cartucho, blanco con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 96.000,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK	803940		Longitud : 8 m Ancho : 24 mm cartucho, blanco con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 115.275,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK	803941		Longitud : 8 m Ancho : 10 mm cartucho, amarillo con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 88.625,00

Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK	803942		Longitud : 8 m Ancho : 12 mm cartucho, amarillo con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 89.525,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK	803943		Longitud : 8 m Ancho : 18 mm cartucho, amarillo con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 96.000,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK	803944		Longitud : 8 m Ancho : 24 mm cartucho, amarillo con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 115.275,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH	803945		Longitud : 8 m Ancho : 10 mm cartucho, azul con impresión blanca, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 88.625,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH	803946		Longitud : 8 m Ancho : 12 mm cartucho, azul con impresión blanca, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 89.525,00

Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH	803947		Longitud : 8 m Ancho : 18 mm cartucho, azul con impresión blanca, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 96.000,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH	803949		Longitud : 8 m Ancho : 24 mm cartucho, azul con impresión blanca, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 115.275,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH	803950		Longitud : 8 m Ancho : 10 mm cartucho, verde con impresión blanca, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 88.625,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH	803952		Longitud : 8 m Ancho : 12 mm cartucho, verde con impresión blanca, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 89.525,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH	803960		Longitud : 8 m Ancho : 12 mm cartucho, rojo con impresión blanca, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 89.525,00

Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH	803961		Longitud : 8 m Ancho : 18 mm cartucho, rojo con impresión blanca, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 96.000,00
Etiqueta, altamente flexible	MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH	803962		Longitud : 8 m Ancho : 24 mm cartucho, rojo con impresión blanca, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 115.275,00
Rótulo insertable	MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK	803963		Longitud : 5,5 m Ancho : 6 mm cartucho, blanco con impresión negra, tipo de montaje: inserción, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 95.100,00
Rótulo insertable	MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK	803965		Longitud : 5,5 m Ancho : 8 mm cartucho, blanco con impresión negra, tipo de montaje: inserción, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 104.700,00
Rótulo insertable	MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK	803966		Longitud : 5,5 m Ancho : 15 mm cartucho, blanco con impresión negra, tipo de montaje: inserción, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 125.550,00

Rótulo insertable	MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK	803967		Longitud : 5,5 m Ancho : 17 mm cartucho, blanco con impresión negra, tipo de montaje: inserción, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 138.150,00
Rótulo insertable	MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK	803968		Longitud : 5,5 m Ancho : 18 mm cartucho, blanco con impresión negra, tipo de montaje: inserción, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 151.875,00
Rótulo insertable	MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK	803969		Longitud : 5,5 m Ancho : 23 mm cartucho, blanco con impresión negra, tipo de montaje: inserción, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 182.400,00
Etiqueta	MM-EML (EX10)R C1 WH/BK	803970		Longitud : 8 m Ancho : 10 mm cartucho, blanco con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 84.525,00
Etiqueta	MM-EML (EX12)R C1 WH/BK	803971		Longitud : 8 m Ancho : 12 mm cartucho, blanco con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 88.350,00

Etiqueta	MM-EML (EX18)R C1 WH/BK	803972		Longitud : 8 m Ancho : 18 mm cartucho, blanco con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 93.150,00
Etiqueta	MM-EML (EX24)R C1 WH/BK	803973		Longitud : 8 m Ancho : 24 mm cartucho, blanco con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 111.750,00
Etiqueta	MM-EML (EX10)R C1 SR/BK	803974		Longitud : 8 m Ancho : 10 mm cartucho, plateado con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 89.525,00
Etiqueta	MM-EML (EX12)R C1 SR/BK	803975		Longitud : 8 m Ancho : 12 mm cartucho, plateado con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 88.350,00
Etiqueta	MM-EML (EX18)R C1 SR/BK	803976		Longitud : 8 m Ancho : 18 mm cartucho, plateado con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 93.150,00

Etiqueta	MM-EML (EX24)R C1 SR/BK	803978		Longitud : 8 m Ancho : 24 mm cartucho, plateado con impresión negra, tipo de montaje: adhesión, rotulable	 Colombiana de Controles Coldecon \$ 111.750,00
----------	----------------------------	--------	---	---	---

TABLA PARA LAS REF. WMS

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-55 °C ... 135 °C
---------------------------------	-------------------

Generalidades

Material Elemento de base	Poliolefina
Ejecución	Entubado termorretráctil
Sustancias contenidas	no contiene halógenos, siliconas ni cadmio
Material	Poliolefina
Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Tipo de montaje, marcado	prolongar



TABLA PARA REF. TMT

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-5 °C ... 49 °C
---------------------------------	-----------------

Generalidades

Ejecución	plano
Sustancias contenidas	no contiene halógenos, siliconas ni cadmio
Material	Poliéster
Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Tipo de montaje, marcado	encajar en ranura de etiqueta universal



TABLA PARA LAS REF. TML

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 150 °C
--	-------------------



Generalidades

Ejecución	pegado
Sustancias contenidas	no contiene halógenos, siliconas ni cadmio
Material	Poliéster
Conforme a RoHS	Sí
Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Test de sustancias perjudiciales para humectación de barniz	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada
Resistencia a las inclemencias meteorológicas especificación del ensayo	De acuerdo con DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Duración del ensayo (horas)	96 h
Resultado ensayo de resistencia a la limpieza	Prueba aprobada
Niebla salina especificación de ensayo	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Duración del ensayo	96 h
Resultado del ensayo de niebla salina	Prueba aprobada
Resistencia a la limpieza de las etiquetas de especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Resultado	Prueba aprobada
Tipo de montaje, marcado	pegado

TABLA PARA LAS REF. WML

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
--	------------------



Generalidades

Ejecución	Etiqueta
Sustancias contenidas	no contiene silicona ni cadmio
Material	Polímero vinílico
Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Impresión	sin impresión
Tipo de montaje, marcado	pegado

TABLA PARA LAS REF. EML

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 149 °C
--	-------------------



Generalidades

Sustancias contenidas	no contiene halógenos, siliconas ni cadmio
Material	Poliéster
Conforme a RoHS	Sí
Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Adhesivo	Acrilato
Rotulabilidad	Transferencia térmica
Aparato	0803984 THERMOFOX

Tipo de montaje, marcado

pegado

TABLA PARA LAS REF. EMT

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-5 °C ... 49 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	Humedad relativa del aire 20 °C / 50 %. Se recomienda guardar en el envase original.

Generalidades



Sustancias contenidas	no contiene halógenos, siliconas ni cadmio
Material	Poliéster
Conforme a RoHS	Sí
Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Test de sustancias perjudiciales para humectación de barniz	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada
Resistencia a las inclemencias meteorológicas especificación del ensayo	De acuerdo con DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Duración del ensayo (horas)	96 h
Resultado ensayo de resistencia a la limpieza	Prueba aprobada
Niebla salina especificación de ensayo	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Duración del ensayo	96 h
Resultado del ensayo de niebla salada	Prueba aprobada
Resistencia a la limpieza de las etiquetas de especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Resultado	Prueba aprobada
Tipo de montaje, marcado	encajar en soporte para señalización

TABLA PARA LAS REF. EMLF

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 75 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	Humedad relativa del aire 20 °C / 50 %. Se recomienda guardar en el envase original.

Generalidades



Sustancias contenidas	no contiene silicona ni cadmio
Material	Polímero vinílico
Conforme a RoHS	Sí
Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Adhesivo	Acrilato
Rotulabilidad	Transferencia térmica
Aparato	0803984 THERMOFOX
Test de sustancias perjudiciales para humectación de barniz	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada
Resistencia a las inclemencias meteorológicas especificación del ensayo	De acuerdo con DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Duración del ensayo (horas)	96 h
Resultado ensayo de resistencia a la limpieza	Prueba aprobada
Niebla salina especificación de ensayo	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Duración del ensayo	96 h
Resultado del ensayo de niebla salina	Prueba aprobada
Resistencia a la limpieza de las etiquetas de especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Resultado	Prueba aprobada
Tipo de montaje, marcado	pegado

TABLA PARA LAS REF. EMLC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 80 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	5-35 °C/30-80 % de humedad relativa. Se recomienda el almacenaje en lugar fresco y seco dentro del embalaje original.



Generalidades

Sustancias contenidas	no contiene halógenos, siliconas ni cadmio
Material	PA
Conforme a RoHS	Sí
Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Test de sustancias perjudiciales para humectación de barniz	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada
Resistencia a las inclemencias meteorológicas especificación del ensayo	De acuerdo con DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Duración del ensayo (horas)	96 h
Resultado ensayo de resistencia a la limpieza	Prueba aprobada
Niebla salina especificación de ensayo	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Duración del ensayo	96 h
Resultado del ensayo de niebla salina	Prueba aprobada
Resistencia a la limpieza de las etiquetas de especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Resultado	Prueba aprobada
Tipo de montaje, marcado	pegado